

SNELROLLENDE ROLPOORT, type “EFA-SRT® EasyFit”

Ruimtebesparende snellooprolpoort voor universeel gebruik binnenshuis. Bijzonder geschikt voor intensief industrieel of commercieel gebruik. Dit type poort is ontworpen voor een bijzonder snelle montage en is dankzij de slimme modulaire constructie vrijwel onderhoudsvrij. Het heeft een slank design met inklapbare kozijnen en een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Zeer snelle en eenvoudige montage dankzij inklapbare, voorbekabelde kozijnen.
- Zeer slank ontwerp, handmatig openen met handslinger mogelijk.
- Deurdoek: 0,8 mm polyesterweefsel (9 kleuren); optioneel transparant PVC-doek met waarschuwingstrepen of Transilon-doek (2 mm, met/zonder kijkvenster).
- Oppervlak: keuze uit verzinkt, roestvrij staal of poedercoating volgens RAL.
- EFA-TRONIC®-besturing met extern gemonteerde polycarbonaat schakelkast en geïntegreerde frequentieomvormer.
- Voorgemonteerd poortlichtraster (TLG) standaard geïntegreerd.
- Openingsnelheid tot 1,5 m/s; sluitsnelheid tot 1,0 m/s.
- Hoge levensduur met tot 150.000 lastwisselingen per jaar
- Gebruiksduur van 20 jaar, inclusief 10 jaar productaansprakelijkheidswet
- Certificering: getest en gecertificeerd door ift Rosenheim.

PRESTATIES (AFHANKELIJK VAN DE UITRUSTING)

- Weerstand tegen windbelasting: DIN EN 12424, klasse 2, gemeten door EFAFLEX, 41 km/u / 87 Pa
- Waterdichtheid: DIN EN 12425, npd
- Luchtdoorlatendheid: DIN EN 12426, npd
- Geluidsisolatie: DIN EN ISO 717-1, tot $R_w = 11$ dB
- Warmte-isolatie: DIN EN 12428, npd

AFMETINGEN VAN DE LICHT OPENING

Breedte = mm

Hoogte = mm

Fabrikant: EFAFLEX Tor- und Sicherheitssystem GmbH & Co. KG | www.efaflex.com

Stand 06/2025 – Technische wijzigingen voorbehouden