

SNELROLLENDE ROLPOORT, type „EFA-SRT® MTL”

De snellooprolpoort van het type “EFA-SRT® MTL” is een functioneel betrouwbare, ruimtebesparende en onderhoudsarme rolpoort die speciaal is ontworpen voor intensief gebruik in logistieke processen.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Zelfdragende, verzinkte stalen kozijnen. Synchroon as voor gelijkmatige krachtoverbrenging. Kogelgelagerde precisierolapparaten voor geluidsarme geleiding.
- Poortblad: gemaakt van 2 mm dikke zachte PVC-zichtstroken, die zijn gelast met 2 mm dikke waarschuwingsstroken. De waarschuwingsstroken zijn gemaakt van Transilon-materiaal.
- Openingssnelheid tot 1,5 m/s; sluitsnelheid tot 1,0 m/s
- EFA-TRONIC® met geïntegreerde frequentieomvormer in kunststof schakelkast (IP65), stroomaansluiting 230V/400V bij 50 Hz (ter plaatse)

PRESTATIES (AFHANKELIJK VAN DE UITRUSTING)

- Weerstand tegen windbelasting: DIN EN 12424, klasse 0
- Waterdichtheid: DIN EN 12425, npd
- Luchtdoorlatendheid: DIN EN 12426, klasse 0
- Geluidsisolatie: DIN EN ISO 717-1, tot 12 dB(A)
- Warmte-isolatie: DIN EN 12428, npd

AFMETINGEN VAN DE LICHTE OPENING

Breedte = mm

Hoogte = mm

Fabrikant: EFAFLEX Tor- und Sicherheitssystem GmbH & Co. KG | www.efaflex.com

Stand 04/2025 – Technische wijzigingen voorbehouden