

SNELLOOP-SPIRAALPOORT MET LAGE INBOUW, type „EFA-STR® -L N Essential“

EFAFLEX biedt de snelloop-spiraalpoort **EFA-STR®-L N Essential** aan voor veeleisend industrieel intensief gebruik. Dankzij de speciale geleiding van het poortblad volstaat een beperkte inbouwhoogte, terwijl de bovenzijde van de poort optimaal afdicht.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Zelfdragende, verzinkte stalen zijgeleidingen met horizontale opname voor het poortblad.
- Poortblad: aluminium lamellen voorzien van PVC gecoat polyester weefsel 0.65 mm dik, kleur naar keuze, met lamelhoogte van ca. 250 mm
- Volledig contactloze geleiding van de lamellen voor een slijtvaste en stille werking. De uitvoering met beperkte inbouwhoogte vraagt bijzonder weinig ruimte boven de dagopening.
- Frequentie gestuurde motor en elektronische eindpositieregeling (zonder mechanische eindschakelaars)
- Openingsnelheid tot 0,6 m/s; sluitsnelheid tot 0,5 m/s
- EFA-TRONIC®-besturing met geïntegreerde frequentieomvormer in een kunststof schakelkast (IP65). Voeding: 230 V/400 V – 50 Hz (door de klant te voorzien).
- Geïntegreerd, TÜV-gekeurd lichtscherm (EFA-TLG®) in het poortvlak voor contactloze obstakeldetectie tot een hoogte van 2,5 m.

PRESTATIEGEGEVENS (AFHANKELIJK VAN DE UITRUSTING)

- Weerstand tegen windbelasting: DIN EN 12424, tot klasse 4
- Waterdichtheid: DIN EN 12425, npd
- Luchtdoorlatendheid: DIN EN 12426, klasse 0
- Geluidsisolatie: DIN EN ISO 717-1, 12 dB(A)
- Warmte-isolatie: DIN EN 12428, tot 6,0 W/m²K

AFMETINGEN VAN DE VRIJE OPENING

Breedte = mm

Hoogte = mm

Fabrikant: EFAFLEX Tor- und Sicherheitssystem GmbH & Co. KG | www.efaflex.com

Stand 06/2026 – Onder voorbehoud van technische wijzigingen